



## KURZ-INFO

### Full Tone Horn B36

- Membran für Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit
- Voller harmonischer Klang über große Entfernungen im Straßenverkehr
- Optimale Klangfarbe bei Einbau eines Sets aus Hoch- und Tieftön
- Zeitloses Industriedesign



## PRODUKTMERKMALE

- Effektvoller Klang
- Garantierte Marken-Qualität
- Praxisbewährte Lebensdauer

### **Besondere Eigenschaften**

- Großer Spannungsbereich verfügbar
- Teflon-Pille optional zum Schutz vor Feuchtigkeit
- Variante mit zusätzlicher Entstörung verfügbar



[www.hella.com/horns](http://www.hella.com/horns)

# TECHNISCHE DETAILS

## Technische Daten

Durchmesser



113 mm

Lautstärke



116 dB (A)  
@ 2 m

Tonfrequenz



335 / 400 Hz

Zulassung



ECE R28;  
E 20024\*\*

Spannung



12 V / 24 V /  
48 V / 80 V \*

## Zielgruppen

Bus



Lkw



Landmaschinen




Pkw




Gabelstapler




## Technische Zeichnung




**Zeichnung Anschluss A**  
6,3 mm Flachstecker, Kupfer



**Zeichnung Anschluss B**  
6,3 mm spritzwassergeschützter  
Kupferflachstecker in Verbindung  
mit Gummihülse 9GT 700 452-005



**Zeichnung Anschluss E**  
Spritzwassergeschützter  
DEUTSCH Stecker DT 06-25



**Zeichnung Halterposition**  
(Beispielhafte Darstellung)

\* Weitere Informationen siehe Produktübersicht

\*\* Für Ausführung 12 und 24 V

# PROGRAMMÜBERSICHT

Artikelnummer	Nennspannung (V)	Frequenz (Hz)	Zeichnung Anschluss	Teflon-Pille	Zusätzliche elektrische Entstörung	Gehäusefarbe	$\alpha$ : Position Halter ( $\pm 5^\circ$ ), $0^\circ$ = Position elektrischer Anschluss	Bemerkungen
3BB 002 768-661	12	335 / 400	A	nein	nein	verzinkt	155°	Set
3BA 002 768-082	12	335	A	nein	nein	verzinkt	155°	–
3BA 002 768-551	12	400	A	nein	nein	verzinkt	155°	–
3BA 002 768-382	24	335	A	nein	nein	verzinkt	155°	–
3BA 002 768-431	24	400	B	nein	nein	verzinkt	80°	–
3BB 002 768-151	12	335 / 400	A	ja	nein	verzinkt	155°	Set
3BA 002 768-651	24	335	A	ja	nein	verzinkt	90°	–
3BA 002 768-201	24	400	B	ja	nein	verzinkt	80°	–
3BA 002 768-777	48	335	B	ja	Kondensator	verzinkt	140°	–
3BA 002 768-001	80	335	B	ja	Kondensator	verzinkt	140°	–
3BA 922 200-817	24	400	E	nein	nein	verzinkt	80°	–
3BA 922 200-827	24	335	E	nein	nein	verzinkt	90°	–

**HELLA KGaA Hueck & Co.**

Kunden-Service-Center

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel.: 0180-5-250001 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)

Internet: [www.hella.de](http://www.hella.de)

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

020 000 000 - 000 AA/00.00/0.0

Printed in Germany