



KURZ-INFO

LED-Zusatzblinkleuchte, Kat. 5, 340 825

- › Hervorragende Lichtstreuung
- › Extrem niedriger Energieverbrauch
- › Zulassung für Gefahrguttransporte nach ADR / GGVSEB

PRODUKTMERKMALE

Qualität aus Überzeugung

Die Zusatzblinkleuchte für seitlichen Anbau (Kategorie 5) erzielt ein optimales Lichtbild im kleinstmöglichen Bauraum. Das explizit ausgelegte Linsensystem erreicht eine hervorragende Lichtstreuung, um den Abbiegevorgang des Fahrzeugs auch als nachfolgender Verkehrsteilnehmer deutlich zu sehen. Sie ist somit eine hervorragende Ergänzung unter Sicherheitsaspekten.

Prozesssicherheit


Vollautomatisierte Fertigung gewährleistet ein Höchstmaß an Qualität in Bezug auf Dichtigkeit und Fehlerrate. Vom Spritzgießen über das Prüfen bis zum Verpacken sind Fehler im Prozess ausgeschlossen.

TECHNISCHE DETAILS


Technische Daten

Betriebsspannungsbereich	Singlevolt (9 – 16 V)
Nennspannung	12 V
Leistungsaufnahme	0,7 W
Lichtfunktion	Zusatzblinklicht
Temperaturbereich	-40 °C bis +50 °C
Schutzart	IP 6K6X
Geprüft	ECE-R7, ADR / GGVSEB
Spezifikation	HN 67101 3.1 und 7.1
Befestigung	Seitlicher Anbau

Maßskizze und Lochbild





Kunststoffgehäuse



Gummigehäuse

PROGRAMMÜBERSICHT

Anschluss	Gehäuse	Artikelnummer	Verpackung (Stück)
 AMP-SUPERSEAL AMP 282080-1	Gummigehäuse	2BM 340 825-211	1
		2BM 340 825-217	7
 AMP-SUPERSEAL AMP 282080-1	Kunststoffgehäuse	2BM 340 825-311	1
		2BM 340 825-317	7

* Service-Set gehört nicht zum Lieferumfang 9XX 340 879-00