



Kennleuchten Übersicht

LED, Halogen und Zubehör

Alle Kennleuchten sind ECE und SAE geprüft. Die Betriebstemperatur beträgt -40°C bis +60°C.

LED

RotaLED Compact*



Festanbau (Höhe 119 mm, Ø 165 mm)
2XL 013 979-001*, blitzend
2RL 014 979-001, rotierend



Flexible Rohrstützenbefestigung
2XL 013 979-011, blitzend
2RL 014 979-011, rotierend



Magnetbefestigung
2XL 013 979-021, blitzend
2RL 014 979-021, rotierend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

KL 7000 LED



Festanbau (Höhe 119 mm, Ø 165 mm)
2RL 011 484-001, rotierend
2XL 012 972-001, blitzend



Rohrstützenbefestigung
2RL 011 484-011, rotierend
2XL 012 972-011, blitzend



Magnetbefestigung
2RL 011 484-021, rotierend
2XL 012 972-021, blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

Rota LED



Festanbau (Höhe 124 mm, Ø 132 mm)
2RL 010 979-001, rotierend
2XD 012 878-001, blitzend



Flexible Rohrstützenbefestigung
2RL 010 979-011, rotierend
2XD 012 878-011, blitzend



Magnetbefestigung
2RL 010 979-021, rotierend
2XD 012 878-021, blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

K-LED Rebellion

nur ECE-Zulassung



Festanbau (Höhe 60 mm, Ø 149 mm)
2RL 455 256-001, rotierend
2XD 455 255-001, blitzend



Flexible Rohrstützenbefestigung
auf Anfrage, rotierend
auf Anfrage, blitzend



Magnetbefestigung
auf Anfrage, rotierend
auf Anfrage, blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

K-LED Blizzard



Festanbau (Höhe 88 mm, Ø 149 mm)
2XL 012 980-001, blitzend



Flexible Rohrstützenbefestigung
2XL 012 980-011, blitzend



Magnetbefestigung
2XL 012 980-021, blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

K-LED 1.2



Festanbau (Höhe 123 mm, Ø 169 mm)
2RL 012 983-301, rotierend
2XD 012 984-301, blitzend



Rohrstützenbefestigung
2RL 012 983-401, rotierend
2XD 012 984-401, blitzend



Magnetbefestigung
Auf Anfrage, rotierend
Auf Anfrage, blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

K-LED 2.0**



Festanbau (Höhe 88 mm, Ø 169 mm)
2XD 011 557-101, rotierend und blitzend
2XD 011 557-841, schwarzes Gehäuse



Rohrstützenbefestigung
2XD 011 557-201, rotierend und blitzend
2XD 011 557-811, schwarzes Gehäuse



Magnetbefestigung
2XD 011 557-301, rotierend und blitzend



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

** = auch Airport-Version verfügbar

HALOGEN

KL 7000



Festanbau (Höhe 194 mm, Ø 155 mm)
2RL 008 061-101, 12 V
2RL 008 061-111, 24 V
2RL 008 064-101, 230 V



Rohrstützenbefestigung
2RL 008 060-101, 12 V
2RL 008 060-111, 24 V
Flexible Rohrstützenbefestigung
2RL 008 063-101, 12 V
2RL 008 063-111, 24 V



Magnetbefestigung
2RL 008 062-101, 12 V
2RL 008 062-111, 24 V



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

Rotafix / Rotaflex



Festanbau (Höhe 174 mm, Ø 130 mm)
2RL 007 337-001, 12 V
2RL 007 337-011, 24 V



Flexible Rohrstützenbefestigung
2RL 006 846-001, 12 V
2RL 006 846-011, 24 V



Magnetbefestigung
2RL 007 337-021, 12 V
2RL 007 337-031, 24 V



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

Rota Compact



Festanbau (Höhe 157 mm, Ø 132 mm)
2RL 009 506-201, 12 V
2RL 009 506-211, 24 V



Flexible Rohrstützenbefestigung
2RL 009 506-001, 12 V
2RL 009 506-011, 24 V



Magnetbefestigung
2RL 009 506-301, 12 V
2RL 009 506-311, 24 V



Warneffekt

Robustheit

Lebensdauer

Eignung für den Dauereinsatz

ZUBEHÖR

Aufsteckrohr zum Anschweißen, gerade, Höhe 100 mm
1-polig: 8HG 002 345-001
2-polig: 8HG 006 294-011

Aufsteckrohr zum Anschrauben, gerade, mit Sockel, Höhe 126 mm
1-polig: 8HG 006 294-011
2-polig: auf Anfrage

Aufsteckrohr mit Schraubbefestigung, Höhe 100 mm
1-polig: 8HG 006 294-051
2-polig: 8HG 006 294-091

Aufsteckrohr zum Anschrauben, justierbar, mit Sockel, Höhe 105 mm
1-polig: 8HG 006 294-031
2-polig: 8HG 006 294-141

Aufsteckrohr zum Anschrauben, gewinkelt, mit Sockel (2-polig auf Anfrage)
Abstand 50 mm, Höhe 100 mm
1-polig: 8HG 006 294-111

Abstand 60 mm, Höhe 100 mm
1-polig: 8HG 006 294-021
Abstand 120 mm, Höhe 105 mm, für RotaLED Compact
1-polig: 8HG 006 294-171

Aufsteckrohr zum Anschrauben, Anbau an Kabinenrückseite, mit Teleskophalter, Höhe 700-1.000 mm
1-polig: 8HG 006 294-041
2-polig: auf Anfrage

Rohrstützenadapter
Für K-LED 1.2 und 2.0: 8HG 005 434-041
für Rotaled Compact: 8HG 223 805-001
für K-LED Blizzard und K-LED Rebellion: 8HG 863 302-021

LEGENDE

- Stromzuführung: Definiert die Spannungsversorgung der Leuchte: Multivolt am flexiblen Kabel
- Zulassung für Gefahrgut-Transporte nach Gefahrgutverordnung Straße (ADR in Deutsch GGVS)
- Hochdruckreinigerfest
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft und EG-Typgenehmigung erzielt
- Staub- und Wasser-Protokoll IP gemäß DIN 40050 Teil 9. Spezifische Definition für Straßenfahrzeuge
- Auch beim vertauschen der Anschlussleitung besteht keine Gefahr für die Elektronik
- Rotierendes Warnsignal
- Maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Magnetbefestigung
- Blitzendes Warnsignal