



Technology
with Vision



PIKAINFO

Rota LED majakka

- Pyörivä LED-valotoiminto
- Pitkäikäinen
- Pienikokoinen ja matala
- Vähäinen virrankulutus, erinomainen hyötysuhde

TUOTEOMINAISUUDET

Pitkäikäinen

Ei liikkuvia osia, ei kulumista, erittäin luotettava.

Edullinen

Koska LEDit ovat huoltovapaita, niihin ei tarvitse hankkia ja asentaa varaosia. Seisonta-ajat vähenevät minimiin.

Tärinänkestävyys

Kestää erittäin hyvin tärinää ja iskuja LED-tekniikan ansiosta.

Pyörivä valotoiminto

Innovatiivinen elektroniikka mahdollistaa pyörivän toiminnon ilman liikkuvia osia.

Pienikokoinen

Matala, pienikokoinen sekä iskunkestävä suojakupi polykarbonaattia suojaa esim. oksien aiheuttamilta iskuilta.

Asennus

Kolme erilaista asennusvaihtoehtoa varmistavat asennusmahdollisuuden kaikkiin käyttöihin.

TEKNINEN KUVAUS

KÄYTTÖESIMERKKI

Yleiset tekniset tiedot

Nimellisjännite (UN)	12 V	24 V
Käyttöjännite (UB)	10 – 32 V	
Kokonaisvirrankulutus	noin 0,8 A	noin 0,4 A
Tehontarve	noin 10 W	
Suojakupu	polykarbonaattia	
Käyttöasento	seisova	
IP-kotelointiluokka	IP 5KX, IP X4K und IP X9K	
EMC-häiriönkestävyys	E1035517	
Tarkastusmerkki	TA1 E1 003109	



VALIKOIMATIEDOT

Tuotokuva	Piirros	Tuotenumero	Pakkausyksikkö
		Rota LED F 2RL 010 979-001	1
		Rota LED FL 2RL 010 979-011	1
		Rota LED M 2RL 010 979-021	1