



## Diagnosi moto

### Estensioni e modificazioni della versione software 67

#### Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

#### Rielaborazione e aggiunta di dati costruttore

---

##### Aprilia

- | **Codice d'errore** (SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
- | **Parametri** (SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
- | **Attuatore** (SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)
- | **Regolazione di base**
  - Azzerare i valori di apprendimento ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (SR, SR GT 125), (SR, SR GT 200), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
  - Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
  - Inizializzare la centralina del motore ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
  - Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione** (RS, RS 660 E5), (RSV, RSV 4 1000 RF), (RSV, RSV 4 1000 RR), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (RSV, RSV 4 1100 RR), (Shiver, Shiver SL 900), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (Tuareg, Tuareg 660 E5), (Tuono, Tuono 1100 Factory), (Tuono, Tuono 1100 RR), (Tuono, Tuono 660 E5), (Tuono, Tuono 660 Factory E5)



## Diagnosi moto

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management

### BMW

- | Codice d'errore (None, CE04)
  - | Parametri (None, CE04)
  - | Attuatore (None, CE04)
  - | Regolazione di base Adattare l'assetto ((K 1600, K 1600 GT))  
Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((None, CE04))  
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((None, CE04))
  - | Codifica
  - | Reset manutenzione (S 1000, S 1000 XR)
- 

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management



## Diagnosi moto

### Brough Superior

| **Codice d'errore** (Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)

| **Parametri** (Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)

| **Attuatore** (Lawrence, Lawrence SS1MKL), (Pendine, Pendine Sand Racer), (SS100, SS100 MK2)

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

---

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| **diagnosticabile solo con  
mega macs  
Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X**

---

| **Cyber Security  
Management (CSM)Cyber  
Security Management  
(CSM)**

| **diagnosticabile solo con  
Cyber Security  
Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber  
Security Management**

### CFMOTO

| **Codice d'errore** (400, 400 GT), (650, 650 GT), (700, 700 CL-X Heritage)

| **Parametri** (400, 400 GT), (650, 650 GT), (700, 700 CL-X Heritage)

| **Attuatore** (400, 400 GT), (650, 650 GT)

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**



## Diagnosi moto

DoIP/CANDoIP/CAN

diagnosticabile solo con  
mega macs

Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X

Cyber Security  
Management (CSM)Cyber  
Security Management  
(CSM)

diagnosticabile solo con  
Cyber Security  
Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber  
Security Management

### Ducati

Codice d'errore

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

Parametri

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

Attuatore

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2),



## Diagnosi moto

(Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

### | Regolazione di base

Inizializzare il sensore di velocità di rotazione ((Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S))

Resettare i valori di adattamento del sistema carburante ((Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950))

Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Multistrada, MTS 950 S), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Desert, Desert X), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (SuperSport, 939))

Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Monster, M 797))

Resettare i valori di adattamento del motore ((Streetfighter, Streetfighter 848), (Monster, M 797))

Sostituire la batteria ((Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Attivare la posizione di montaggio dell'attuatore valvola gas di scarico ((Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (SuperSport, 950))

Inizializzare la valvola a farfalla ((Streetfighter, Streetfighter 848), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Multistrada, MTS 950 S), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Desert, Desert X), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (SuperSport, 939))

### | Codifica

Attivare/disattivare il selettore elettronico di velocità ((Multistrada, MTS 950 S), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Disattivare/attivare l'allarme antifurto ((Multistrada, MTS 950 S), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))



## Diagnosi moto

Attivare/disattivare la luce diurna ((Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

Disattivare/attivare le manopole riscaldabili ((Multistrada, MTS 950 S), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Monster, Monster), (Monster, M 797), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5))

### Reset manutenzione

(Desert, Desert X), (Diavel, Diavel 1260), (Diavel, Diavel 1260 E5), (Diavel, X Diavel), (Diavel, X Diavel 1260), (Diavel, X Diavel E5), (Hypermotard, 950 Hypermotard E5), (Hypermotard, Hypermotard 950 SP), (Monster, M 1200 E4), (Monster, M 1200 R), (Monster, M 797), (Monster, M 821 E4), (Monster, Monster), (Multistrada, MTS 1200), (Multistrada, MTS 1260 S), (Multistrada, MTS 950), (Multistrada, MTS 950 E5), (Multistrada, MTS 950 S), (Multistrada, MTS 950 S E5), (Multistrada, MTS V2), (Multistrada, MTS V2 E5), (Multistrada, MTS V2 S), (Multistrada, MTS V2 S E5), (Multistrada, MTS V4), (Multistrada, MTS V4 S), (Scrambler, Scrambler 1100), (Scrambler, Scrambler 1100 Sport), (Scrambler, Scrambler 800), (Scrambler, Scrambler 800 E5), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E3), (Scrambler, Scrambler Cafe Racer E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E4), (Scrambler, Scrambler Desert Sled E5), (Scrambler, Scrambler Sixty2), (Scrambler, Scrambler Urban E4), (Scrambler, Scrambler Urban E5), (Streetfighter, Streetfighter 848), (Streetfighter, Streetfighter V2), (Streetfighter, Streetfighter V4), (Streetfighter, Streetfighter V4 E5), (Superbike, Panigale V2), (Superbike, Panigale V4), (Superbike, Panigale V4 E5), (SuperSport, 939), (SuperSport, 950)

### DoIP/CANDoIP/CAN

diagnosticabile solo con  
mega macs  
Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X

### Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)

diagnosticabile solo con  
Cyber Security  
Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber  
Security Management

## Kawasaki

Codice d'errore (ZX, ZX-10 R)

Parametri (ZX, ZX-10 R)



## Diagnosi moto

- | **Attuatore** (ZX, ZX-10 R)
  - | **Regolazione di base** Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo ((ZX, ZX-10 R))
  - | **Codifica**
  - | **Reset manutenzione**
- 

- | **DoIP/CANDoIP/CAN**
  - | **diagnosticabile solo con mega macs**
  - | **Xdiagnosticabile solo con mega macs X**
- 

- | **Cyber Security Management (CSM)**
- | **Cyber Security Management (CSM)**
- | **diagnosticabile solo con Cyber Security Management**
- | **diagnosticabile solo con Cyber Security Management**

### KTM

- | **Codice d'errore** (250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
- | **Parametri** (250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
- | **Attuatore** (250, 250 TPI EXC-F), (250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (300, 300 TPI XC-W)
- | **Regolazione di base** Preriempire la pompa dell'olio ((250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (250, 250 TPI EXC-F))  
Resettare i valori di adattamento del motore ((250, 250 TPI XC-W), (300, 300 TPI XC-W), (300, 300 TPI EXC-F), (250, 250 TPI EXC-F))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione** (790, 790 Adventure), (790, 790 Duke)



## Diagnosi moto

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management

### Kymco

- | Codice d'errore (AK, AK 550i)
  - | Parametri (AK, AK 550i)
  - | Attuatore
  - | Regolazione di base Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((AK, AK 550i))  
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((AK, AK 550i))
  - | Codifica
  - | Reset manutenzione
- 

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management





## Diagnosi moto

### Macbor

| **Codice d'errore** (Montana, Montana XR1), (Montana, Montana XR3), (Montana, Montana XR5), (Rockster, Rockster), (Rockster, Rockster Flat), (Shifter, Shifter MC1), (Stormer, Stormer R)

| **Parametri** (Montana, Montana XR1), (Montana, Montana XR3), (Montana, Montana XR5), (Rockster, Rockster), (Rockster, Rockster Flat), (Shifter, Shifter MC1), (Stormer, Stormer R)

| **Attuatore** (Montana, Montana XR5)

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

---

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| **diagnosticabile solo con  
mega macs  
Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X**

---

| **Cyber Security  
Management (CSM)Cyber  
Security Management  
(CSM)**

| **diagnosticabile solo con  
Cyber Security  
Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber  
Security Management**

### Moto Guzzi

| **Codice d'errore**

| **Parametri**

| **Attuatore**

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione** (V7, V7 750 III), (V7, V7 850 Spezial E5), (V7, V7 850 Stone E5), (V9, V9 850 Bobber), (V9, V9 850 Bobber E5), (V9, V9 850 Roamer), (V9, V9 850 Roamer E5)



## Diagnosi moto

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management

### Peugeot

- | Codice d'errore (Django, Django 125), (Metropolis, Metropolis 400), (Speedfight, Speedfight 4 50)
  - | Parametri (Django, Django 125), (Metropolis, Metropolis 400), (Speedfight, Speedfight 4 50)
  - | Attuatore (Django, Django 125), (Speedfight, Speedfight 4 50)
  - | Regolazione di base
  - | Codifica
  - | Reset manutenzione
- 

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management



## Diagnosi moto

### Piaggio

- | **Codice d'errore** (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | **Parametri** (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | **Attuatore** (MP 3, MP 3 350 DRL), (MP 3, MP 3 500 E4)
- | **Regolazione di base**  
Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((MP 3, MP 3 350 DRL))  
Resettare i valori di adattamento del motore ((MP 3, MP 3 350 DRL))  
Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((MP 3, MP 3 500 E4), (MP 3, MP 3 350 DRL))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

- 
- | **DoIP/CANDoIP/CAN**  
diagnosticabile solo con  
mega macs  
Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X

- 
- | **Cyber Security Management (CSM)**Cyber Security Management (CSM)  
diagnosticabile solo con  
Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management

### Royal Alloy

- | **Codice d'errore** (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)
- | **Parametri** (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)
- | **Attuatore** (GP, GP 200 S), (GP, GP 300 S), (TG, TG 200 S), (TG, TG 300 S)
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**



## Diagnosi moto

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management

### Vespa

- | Codice d'errore
  - | Parametri
  - | Attuatore
  - | Regolazione di base
  - | Codifica
  - | Reset manutenzione (GTS, GTS 125 Supertech), (GTS, GTS 125 Supertech E5), (GTS, GTS 300 Supertech), (GTS, GTS 300 Supertech E5), (Primavera, Primavera 125 E4), (Primavera, Primavera 125 E5), (Primavera, Primavera 150 E5), (S / SXL / Sprint, Sprint 125 E4), (S / SXL / Sprint, Sprint 125 E5), (S / SXL / Sprint, Sprint 150 E4), (S / SXL / Sprint, Sprint 150 E5)
- 

- | DoIP/CANDoIP/CAN
  - | diagnosticabile solo con mega macs
  - Xdiagnosticabile solo con mega macs X
- 

- | Cyber Security Management (CSM)Cyber Security Management (CSM)
- | diagnosticabile solo con Cyber Security Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber Security Management



## Diagnosi moto

### Voge

<b>Codice d'errore</b>	(Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
<b>Parametri</b>	(Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
<b>Attuatore</b>	(Brivido, Brivido 300), (Brivido, Brivido 300 E5), (Brivido, Brivido 500 R), (Brivido, Brivido 500 R E5), (Trofeo, Trofeo 300 AC), (Trofeo, Trofeo 300 AC E5), (Trofeo, Trofeo 300 ACX Scrambler E5), (Valico, Valico 500 DS), (Valico, Valico 500 DS E5)
<b>Regolazione di base</b>	
<b>Codifica</b>	
<b>Reset manutenzione</b>	
<b>DoIP/CANDoIP/CAN</b>	
<b>diagnosticabile solo con mega macs</b>	
<b>Xdiagnosticabile solo con mega macs X</b>	
<b>Cyber Security Management (CSM)</b>	
<b>Cyber Security Management (CSM)</b>	
<b>diagnosticabile solo con Cyber Security Management</b>	
<b>diagnostica- bile solo con Cyber Security Management</b>	

### Yamaha

<b>Codice d'errore</b>	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5), (XT, XT-1200 Z)
<b>Parametri</b>	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)
<b>Attuatore</b>	(X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)
<b>Regolazione di base</b>	Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)) Resettare i valori di adattamento del motore ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5)) Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((X-Max, X-Max 125 E5), (XSR, XSR 700 E5))
<b>Codifica</b>	



## Diagnosi moto

| **Reset manutenzione**

---

| **DoIP/CANDoIP/CAN**

| **diagnosticabile solo con  
mega macs**

**Xdiagnosticabile solo con  
mega macs X**

---

| **Cyber Security  
Management (CSM)Cyber  
Security Management  
(CSM)**

| **diagnosticabile solo con  
Cyber Security  
Managementdiagnostica-  
bile solo con Cyber  
Security Management**