



ADVARSEL- OG
SIGNAL BELYSNING



Gaderne er dit domæne

med Hella produkter er du "King of the road" - synlig, tryk og sikker.



	HELLA VIELERLEIT SLIM blitzblink	HELLA Nano K-LED blitzblink
Spænding	12/24V	12/24V
Beskyttelse	IP67/IP69K	IP6K7/IP6K9
Godkendelse	ECE-R65/ECE-R10/EMC	ADR/GGVS/ECE-R65/ECE-R10/ EMC-CISPR 25 CLASS 5/RCM
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat	ABS/Polycarbonat
Strømforbrug	24W	19W
LED's	24	16
Mål - planmontering	H50xØ142 mm	H68xØ146 mm
Mål - stangmontering	H165xØ142 mm	H125xØ109 mm
Kabel	300 mm	150 mm
Best.nr. planmontering	2XD 357 980-001	2XD 066 146-001
Best.nr. stangmontering	2XD 357 980-011	2XD 066 146-011
Tilbehør		

Roterende
eller blitzblink



	HELLA VIELERLEIT VF 700 LED	HELLA Corner Module 270	HELLA BST Slim
Spænding	12/24V	12/24W	12/24W
Beskyttelse	IP 56	IP 6K7/IP 6K9	IPX7/IPX9K
Godkendelse	ECE-R65 TA, SAE J845 klass. ECE R10 og CISPR klasse 3.	ADR/GGVS-godkendt, R10; R65	R10/R65
Lygtehus/-glas	Aluminium/Polycarbonat	ABS/Polycarbonat	Aluminium/Polycarbonat
Strømforbrug	25W	30W	17W
LED's	36	16	6
Mål	H210xØ165 mm	H37xB165xD103 mm	H32xB132 mm
Kabel		200 mm open ends	Open ends
Best.nr.	2XD 357 958-111	2XD 455 355-001	2XD 014 562-201
Tilbehør	Gummi underlag: 9GD 856 562-001 Kileformet underlag: 9GD 856 863-001		



Afbryderkontakt

	HELLA Micro Lightbar	
Spænding	12/24V	
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K	
Godkendelse	R65/ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3	
Lygteglas	Polycarbonat	
Strømforbrug	66W	
Mål (H/B/D)	49x255x165 mm	
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.	
Kabel	500 / 2500* mm	
Planmontering	2RL 014 566-001 Klart glas	2RL 014 566-201 Gult glas
Montering m/holderbeslag	2RL 014 566-011	2RL 014 566-211
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 566-021	2RL 014 566-221
Afbryderkontakt m/2 m led.	9SX 863 535-001	



Afbryderkontakt

	HELLA Mini Lightbar	
Spænding	12/24V	
Beskyttelse	IP 6X, IP X4K, IP X9K	
Godkendelse	R65/ECE-R10, EMC-CISPR 25 CLASS 3	
Lygteglas	Polycarbonat	
Strømforbrug	70W	
Mål (H/B/D)	49x400x218 mm	
Montering	Plan, holderbeslag eller magnet.	
Kabel	500 / 2500* mm	
Planmontering	2RL 014 565-001 Klart glas	2RL 014 565-201 Gult glas
Montering m/holderbeslag	2RL 014 565-011	2RL 014 565-211
Magnetmontering m/stik*	2RL 014 565-021	2RL 014 565-221
Afbryderkontakt m/2 m led.	9SX 863 535-001	

K-LED Rebelution

- den næste generation af LED-rotorblink

Hella har taget patent på den LED-teknologi, der muliggør dette kompakte advarselssignal til advarselslys.

Minimalistisk design giver dit køretøj et helt særligt præg!



K-LED Rebelution

Spænding	12/24V
Beskyttelse	IP6K7/IP6K9K
Godkendelse	ECE-R10/ADR
Lygtehus/-glas	Polycarbonat/Alu
Strømforbrug	Blitz 38W - Rotor 13W
LED's	32
Mål	Ø150xH60 mm
Kabel	150 mm
Best.nr. blitzblink	2XD 455 255-001
Best.nr. rotorblink	2RL 455 256-001

Distributør: HELLA A/S

6200 Aabenraa. Telefon 7330 3600. www.hellapartnerworld.dk - august 2024 - 24.012.

