



## PRODUKT INFO

### K-LED Nano

- Meget kompakt design med høj lysstyrke
- Vibrations- og slagfast
- Høj beskyttelsesklasse i kraft af fuld forsegling
- Fås også som lufthavnsversion (ICAO)

### PRODUKTEGENSKABER


#### Lille, mindre, Nano

K-LED Nano har en lysstyrke over gennemsnittet, trods de kompakte dimensioner. Det hidtil mindste, typegodkendte HELLA-blitzblink genererer et langtrækkende, gult advarselssignal. Standardversionen til fast montering udmærker sig med en let hvælvet sokkel, der passer med de sædvanlige HELLA monteringspunkter med 130 mm hulcirkeldiameter. Andre monteringsmuligheder end denne standard kan leveres (f.eks. hulcirkeldiameter 43 mm eller 85 mm).

Desuden leveres en variant til fleksibel rørstudsmontering. Den stødabsorberende og vibrationsdæmpende sokkel kan hælde afmærkningslygten kortvarigt i en vinkel på 45° og absorberer selv kraftige stød. I kraft af denne mulighed og blitzlygtens komplette forsegling kan K-LED Nano derfor også benyttes i omgivelser med kraftige vibrationer og under svære forhold. Blitzblinken Nano er en Fit&Forget-løsning, som efter montering er en pålidelig og en holdbar del af køretøjet.

Ny i serien er K-LED Nano som en blitzende gul ICAO lufthavnsversion til brug i lufthavnservicekøretøjer.

# TEKNISKE OPLYSNINGER




## Tekniske data


Driftsspænding	Multivolt
Mærkespænding	12 V / 24 V
Strømforbrug*	ca. 1,6 A (12 V) ca. 0,8 A (24 V)
Effektforbrug	Ø 5 W maks. 19 W
Lysfunktion	Blitzende
Lyskilde	LED
Temperaturområde	-40 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse	IP 6K7, IP 6K9
Typegodkendelse	ECE-R65 TA1 005218, SAE J845 Klasse 1 ICAO bilag 14, kapitel 6 type C gul
EMC-beskyttelse	ECE-R10, CISPR 25 Klasse 5, RCM
Tilslutning	150 mm ledning med 6,3 x 0,8 – 1,5 fladstik

\* ved maks. effektforbrug

## Målkitse



Fast montering



Fleksibel rørstudsmontering





## Lille, mindre, Nano!









Kompakte dimensioner og stor lysstyrke. K-LED Nano er den rigtige løsning til fast montering og rørstudsmontering.



# PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede	Montering	Lysfunktion	Lysfarve	Artikelnummer
	Fast montering	Blitzende	Gul	2XD 066 146-001
		Blitzende, ICAO lufthavnsversion		2XD 066 146-041
	Fleksibel rørstudsmontage	Blitzende	Gul	2XD 066 146-011

## TILBEHØR

Produktbillede	Beskrivelse	Artikelnummer
	Omskifterkontakt, blivende position, 2-polet, 1-trins	12 V: 6FH 353 100-031 24 V: 6FH 353 100-191
	Monteringsrør til påsvejsning, lige, 100 mm langt, med gummiprop og stikdåse, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 002 365-001 2-polet: 8HG 006 294-101
	Monteringsrør med sokkel til påskrining, totalhøjde 126 mm, med gummiprop og stikdåse, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-011 2-polet: på forespørgsel
	Monteringsrør, vinklet, med sokkel til påskrining på siden, afstand 90 mm, højde 100 mm inkl. gummiprop, stikdåse, 2x bolte M8 x 35, 2x møtrikker M8, 2 x fjederringe, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-021 2-polet: på forespørgsel
	Monteringsrør, vinklet, med sokkel til påskrining på siden, afstand 50 mm, højde 100 mm inkl. gummiprop, stikdåse, 2x bolte M8 x 35, 2x møtrikker M8, 2x fjederringe, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-111 2-polet: på forespørgsel
	Monteringsrør til skrå montering, afmærkningslygten kan indstilles parallelt med vejbanen, højde 105 mm inkl. gummiprop, stikdåse, 2x bolte M8 x 35, 2x møtrikker M8, 2x fjederringe, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-031 2-polet: 8HG 006 294-141
	Monteringsrør med skruemontering, højde ca. 100 mm, med gummiprop og stikdåse, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-051 2-polet: 8HG 006 294-091
	Monteringsrør med to skruenhuller til montering på førerhusets bagside, med teleskopholder, totalhøjde ca. 1.000 mm, forskydningsmulighed op til 700 mm, med gummiprop og stikdåse, iht. DIN 14620	1-polet: 8HG 006 294-041 2-polet: på forespørgsel