

# IMPRIMACIONES



## PEQUEÑAS REPARACIONES EN UN TIEMPO RÉCORD

Con un secado excepcional, acelera el proceso antes del repintado final. Puede ser aplicado a capas finas o simplemente para el aislamiento de pequeñas aristas producidas durante el proceso de lijado.

En tres tonos diferentes, es el complemento perfecto antes de aplicar color.

# IMPRIMACIONES

## 1K Imprímación Multiplástico

## 1K Imprímación Etch

## 2K Imprímación Epoxy

## Imprímación Spray



**RTS** 1K Imprímación Multiplástico



**2** 1K Imprímación Etch  
**1** Diluyente Estándar  
Diluyente Rápido



**10** 2K Imprímación Epoxy  
**5** Diluyente Estándar  
Diluyente Rápido



**RTS** Imprímación Spray Gris/Blanco/Negro



Pico de fluido:  
1.3-1.4 mm

Presión de aplicación:  
1.8-2.2 bar



Pico de fluido:  
1.3-1.4 mm

Presión de aplicación:  
1.8-2.2 bar



Pico de fluido:  
1.6-2.0 mm

Presión de aplicación:  
1.8-2.2 bar



Agitar antes de usar

Limpiar invirtiendo  
el envase



1x1 capas



1-2 x 1 capa



1-3 x 1 capa



2-3 x 1 capa



Entre capas:  
N.A.

Repintable entre:  
20 min-24 horas a 20° C



Entre capas:  
5-7 min a 20° C

Repintable entre:  
15 min-24 horas a 20° C



Entre capas:  
5-10 min a 20° C



Entre capas:  
5-10 min a 20° C

Repintable entre:  
20 min a 20° C



8 horas a 20° C  
45 min a 60° C



30 min. a 20° C  
15 min. a 60° C

