

Líquido hidráulico LHM+ | HELLA

Información general

El LHM+ es un líquido hidráulico que tiene una base de aceites minerales. Las siglas LHM derivan de la denominación francesa **Liquide Hydraulique Minérale**. LHM+ es compatible con todos los líquidos LHM anteriores.

Este fluido verde no es higroscópico y se emplea en el sistema hidráulico central de numerosos vehículos de la marca Citroën. Dependiendo del modelo de vehículo se emplea como fluido del sistema de frenos, de la dirección, del sistema de suspensión hidroneumático y en la caja de cambios.



Este fluido hidráulico se emplea en los siguientes sistemas de los vehículos:

- Dirección asistida
- Regulación de nivel

· **Sistemas de estabilidad y de tracción**

- Sistemas de amortiguación y de suspensión
- Control electrohidráulico de la capota de vehículos descapotables

Instrucciones de montaje

Antes de emplearlo, el usuario deberá asegurarse de que es el líquido correcto y deberá respetar las indicaciones de reparación y de mantenimiento de cada vehículo específico.

El líquido hidráulico LHM+ puede mezclarse con cualquier otro líquido LHM.

Eliminación

El líquido hidráulico LHM+ debe recogerse y eliminarse por separado.

A este respecto siempre deberán tenerse en cuenta las hojas de datos de seguridad del producto.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.