



Opel Astra H Thermostat wechseln

Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Astra H
Motor	1,7 CDTi
Motorcode	Z17DTR / A17DTR
Baujahr	2007 - 2010
Hinweis	Das Kühlmittel-Thermostat sitzt versteckt unterhalb des Ansaugstutzens.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Opel Astra H Thermostat wechseln mit Anleitung und Hinweis

Beim Opel Astra H sitzt das Kühlmittel-Thermostat ein wenig versteckt, unterhalb des Ansaugstutzens.

Zum Ausbau sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Batterie abklemmen (ggf. vorab Radio-Code notieren)
- Batterie und Batterieaufnahme ausbauen (Bild 1)
- Schlauch und Deckel vom Thermostatgehäuse entfernen

Das Thermostat ist nun sichtbar (Bild 2) und kann erneuert werden.

Tipp

Links neben dem Thermostat sitzt der Kühlmittel-Temperaturgeber. Dahinter befindet sich ein kurzer Kühlmittelschlauch, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Er ist manchmal beschädigt und für eine schwer auffindbare Leckage verantwortlich.



Bild 1: Batterie und Batterieaufnahme ausbauen



<p>Bild 2: Das Thermostat ist sichtbar und kann erneuert werden</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.