

Opel Astra H - Udskiftning af pærer | HELLA

Opel Astra H Efter årgang 2004 Med dynamisk kurvelys

"Dynabeam" Udskiftning af pærer Hvis pærerne skal udskiftes i ovennævnte model, gås der frem på følgende måde: Demonter frontspoileren, og afmonter lygten. Derpå udskiftes pæren, f.eks. H7, således: Fjern dækkappen (fig. 1). Løsn holderen til pæren (fig. 2). Tag den defekte pære ud af stikket, og sæt en ny pære i (fig. 3). Sæt holderen til pæren fast (fig. 4). Foretag en funktionstest. Monter dækkappen (fig. 1). Monter lygten og frontspoileren. Indstil lygten med en lygteapparat. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Astra H

From model year 2004

With dynamic bend lighting "Dynabeam"

Replacement of the light source

If the light source has to be replaced in the vehicle specified above, proceed as follows:

disassemble the front apron of the vehicle and remove the headlamp.

Then replace the light source, e.g., H7 as follows:

- remove the cover cap (Figure 1).
- disengage the light source holder (Figure 2).
- remove the defective light source from the connector and insert a light source that is intact (Figure 3).
- engage the light source holder (Figure 4).
- now carry out a function test.
- mount the cover cap (Figure 1).
- mount the headlamp and the front apron.
- adjust the headlamp using a beamsetter.







