



Renault Zoe - Udskiftning af pærer

Datablad	
Producent	Renault
Model	Zoe
Motor	Elektrisk
Motorkode	5AM-450 / 5AM-601 til 607
Årgang	fra 2012
Symptom	Udskiftning af pærer - bil med halogenforlygter



Udskiftning af pærer

Vi anbefaler følgende procedure til udskiftning af pærer:

- Sluk for lyset og tændingen.
- Fjern nøglen, og opbevar den på et sikkert sted.
- Sørg for at sikre bilen mod at rulle. Træk håndbremsen
- Hav reservepærer klar

Udskift pærer. Nærlys / fjernlys, lampetype: H7 / 55W, sværhedsgrad: Middel, Hella reservedelsnummer:8GH 007 157-121

- Fjern gummidækslet (A) på bagsiden af forlygten.
- Drej den elektriske forbindelse med pæreholderen til venstre, og fjern den komplet med pære fra basen
- Fjern pæren fra holderen
- Ved montering af den nye pære skal du kontrollere, at pærefatningen sidder korrekt.
- Indsæt pæreholderen igen i modsat rækkefølge

Blinklys /blinklygte foran, lampetype: PY21W, sværhedsgrad: Let, Hella reservedelsnummer:8GA 006 841-121

- Drej pæreholderen med pæren en kvart omgang til venstre, og fjern den fra forlygten
- Tryk pæren lidt nedad, drej den mod venstre, og tag den ud af pæreholderen.
- Sæt den nye pære i holderen, tryk let ned og drej til højre

Kontroller derefter belysningssystemets funktion. Kontroller lygteindstilling, og korrigerer den, om nødvendigt.



REPARATIONSANVISNINGER

Pærer bør først udskiftes, når de er afkølede. En defekt pære må kun udskiftes med en pære af samme type. Den pågældende betegnelse findes på lampefoden. Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisningerne i bilens betjeningsvejledning skal overholdes!

Sikkerhedsmeddelelse el-bil!

Alt reparationsarbejde må kun udføres af elektroteknisk uddannede personer. Højspændingsanlægget skal være afbrudt af en "specialist i arbejde på egensikre HV-køretøjer før reparation. De respektive landespecifikke love og bestemmelser vedrørende arbejde på højspændingsanlæg skal overholdes.



