



VW e-up! - Udskiftning af pære

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	e-up!
Motor	Elektrisk
Motorkode	EABA / EAMA
Årgang	fra 2013
Symptom	Udskiftning af pærer - bil med halogenforlygter



Udskiftning af pærer

Vi anbefaler følgende procedure til udskiftning af pærer:

- Sluk for lyset og tændingen.
- Fjern nøglen, og opbevar den på et sikkert sted.
- Sørg for at sikre bilen mod at rulle. Træk håndbremsen
- Hav reservepærer klar

Udskift pærer:

Nærlys / fjernlys, lampetype: H4 60/55W, sværhedsgrad: Middel, Hella reservedelsnummer:8GJ 002 525-131

- Fjern forsigtigt det elektriske stik fra pæren
- Fjern gummidækslet på bagsiden af forlygten.
- Hægt sikkerhedsklemmen af pæren, og fold den til siden

- Fjern pæren fra soklen
- Sæt den nye pære i, fold klemmen ind og hægt den fast i
- Ved montering af den nye pære skal du kontrollere, at pærefatningen sidder korrekt.
- Monter gummidækslet, og sæt det elektriske tilslutningsstik i

Parkeringslys / dagskørellys, lampetype: W21/5W, sværhedsgrad: Let, Hella reservedelsnummer:8GA 006 841-121

- Drej pæreholderen (1) med pæren en kvart omgang til venstre, og fjern den fra forlygten
- Tryk pæren lidt nedad, drej den mod venstre, og tag den ud af pæreholderen.
- Sæt den nye pære i holderen, tryk let ned og drej til højre

Blinklys/blinklygte foran, lampetype: PY21W, sværhedsgrad: Let, Hella reservedelsnummer:8GD 008 893-002

- Drej pæreholderen (2) med pæren en kvart omgang til venstre, og fjern den fra forlygten
- Tryk pæren lidt nedad, drej den mod venstre, og tag den ud af pæreholderen.
- Sæt den nye pære i holderen, tryk let ned og drej til højre

Kontroller derefter belysningssystemets funktion. Kontroller lygteindstilling, og korrigerer den, om nødvendigt.



REPARATIONSANVISNINGER

Pærer bør først udskiftes, når de er afkølede. En defekt pære må kun udskiftes med en pære af samme type. Den pågældende betegnelse findes på lampefoden. Vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisningerne i bilens betjeningsvejledning skal overholdes!

Sikkerhedsmeddelelse el-bil!

Alt reparationsarbejde må kun udføres af elektroteknisk uddannede personer. Højspændingsanlægget skal være afbrudt af en "specialist i arbejde på egensikre HV-køretøjer før reparation. De respektive landespecifikke love og bestemmelser vedrørende arbejde på højspændingsanlæg skal overholdes.

