



Montering af stoplyskontakter med automatisk justering

Datablad	
Reservedel	Stoplyskontakt
Artikelnumre	6DD 008 622-731
Modeller	Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen



Procedure for udskiftning af stoplyskontakten

Stoplyskontakten har en integreret mekanisk justeringsanordning og må derfor ikke aktiveres før montering (fig. 2)! En elektrisk test er kun mulig efter montering ved bilens pedaler.

Afmontering (fig. 3):

- Slå tændingen fra
 - Træk den elektriske stikforbindelse af ved at trykke låseanordningen på stikhuset ned
 - Drej stoplyskontakten 45° mod uret til venstre, og træk den ud af monteringsåbningen
- Montering (fig. 4):
Bremsepedalen må ikke aktiveres under monteringen!

- Før montering skal kontaktens hoved (spids) påføres en smule passende smørefedt
- Sæt forsigtigt den nye stoplyskontakt ind i monteringsåbningen, indtil hovedet hviler mod bremsepedalen
- Tryk derefter stoplyskontakten ind med et let tryk, og drej den 45 grader mod højre. Korrekt positionering kvitteres med et hørbart klik!
- Tilslut derefter den elektriske forbindelse igen

br /> Afhængigt af bilmodellen kan det være nødvendigt at udlæse fejlhukommelsen i den overordnede styreenhed og slette gemte fejl før funktionstest af stoplyskontakten!br />br /> Foretag en funktionskontrol

- Slå tændingen til, og kontroller stoplysets funktion i baglygterne ved at træde på bremsepedalen flere gange.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisningerne skal følges nøje! (

Montering bør kun foretages af uddannede fagfolk.

Før montage skal det sikres, at produktet passer til anvendelsesformålet og har de nødvendige mål, tilslutninger og egenskaber.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på anvisningerne om af- og påmontering fra køretøjsproducenten!

HELLA påtager sig ingen form for ansvar for skader som følge af usagkyndig håndtering eller fejlagtig montage af produktet!





