

Ford Alle modellen met achteras-schijfremstelsysteem - Onderhoudsinstructies voor het terugstellen van de remzuigers | HELLA

Ford

Alle modellen met achteras- schijfremstelsysteem

Onderhoudsinstructies voor het terugstellen van de remzuigers

Bij het terugstellen van de remzuigers (bijv. bij vervanging van de remblokken)

van het achteras-schijfremstelsysteem van Ford motorvoertuigen moet zorgvuldig te werk worden gegaan.

De zuigers van de tot nu toe bekende remklauwen worden teruggesteld door draaien met de klok mee.

Bij remklauwen van de voertuigmodellen Focus en Galaxy (vanaf bouwjaar 2004) wordt de zuiger van de rechter rem met de klok mee teruggedraaid en de zuiger van de linker rem tegen de klok in.

Benodigd gereedschap:

- stelgereedschap met een tweede spindel

(linkse schroefdraad)

of

- gereedschap met vrij draaiende adapterplaten.

Hier wordt de spindel gebruikt om druk uit te oefenen. De zuiger wordt gedraaid met een steeksleutel op de adapterplaat.





Door het gebruik van het juiste gereedschap wordt beschadiging van de remklauw voorkomen!

Neem in dit verband de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

