



MCC Smart - Koplampen afstellen

Gegevensblad

Fabrikant	MCC Slim
Voertuigmodel	450
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	1997-2007
Symptoom	Koplampen instellen



Afstelling van de koplampen

Om de koplampen te kunnen afstellen, moet de toegang eerst worden vrijgemaakt. Hiervoor moet als volgt te werk worden gegaan:

- Verwijder het ventilatierooster linksonder de voorruit
- Draai eerst aan de schroef in het rooster met een geschikt stuk gereedschap om de vergrendeling los te maken.
- Klik de ventilatieschacht los en trek hem naar boven
- De twee stelschroeven zijn nu zichtbaar en kunnen met een inbussleutel worden verdraaid.
- Verwijder het ventilatierooster rechts onder de voorruit

Draai eerst aan de schroef in het rooster met een geschikt stuk gereedschap om de vergrendeling los te maken.
De twee stelschroeven zijn nu zichtbaar en kunnen met een inbussleutel worden verdraaid.
De koplampen worden afgesteld met behulp van een geschikt afstelapparaat/afstelplaats in overeenstemming met de specificaties van de voertuigfabrikant.



OPMERKING

Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!





