



MCC Smart- Vervanging interieurfilter

Gegevensblad

Fabrikant	MCC Slim
Voertuigmodel	450
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	1997-2007
Symptoom	Interieurfilter vervangen



Het interieurfilter/stuifmeelfilter vervangen

Het vervangen van het interieurfilter bij deze auto vereist enige handigheid, maar anders moet het hele voorpaneel worden verwijderd. Bij het vervangen moet als volgt te werk worden gegaan:

- Verwijder het ventilatierooster rechts onder de voorruit
- Draai eerst aan de schroef in het rooster met een geschikt stuk gereedschap om de vergrendeling los te maken.
- Klem de vulopening van de ruitenwisherwatertank los van de behuizing van het cabinefilter en leg deze opzij
- Ontgrendel het behuizingsdeksel 2x
- Haal het behuizingsdeksel naar boven toe weg
- Verwijder het interieurfilter
- Plaats het nieuwe filter en let daarbij op de inbouwpositie
- Breng het deksel van de filterbehuizing tijdens de montage eerst aan de onderkant aan
- De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats



OPMERKING

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!







