

Geleidingsplaat van remblok | HELLA

Algemeen

Bij sommige remklauwvarianten worden remblokgeleidingsplaten toegepast.

Deze zijn nodig voor de geluidsontkoppeling en de juiste positionering van de remblokken.

Daarom is het raadzaam ook deze, doorgaans van roestvrij staal vervaardigde geleidingsplaten in het kader van een reparatie zorgvuldig te controleren.



Gevolgen bij uitval

Onder de geleidingsplaten kunnen zich verontreinigingen en corrosie ophopen, die tot het opbollen van de platen kunnen leiden. Hierdoor kunnen de remblokken in de geleidingen worden vastgeklemd. Zodoende is bij de niet-bediende rem mogelijk geen vrije ruimte (speling) meer aanwezig. Dit leidt zowel in ongeremde als geremde toestand tot thermische overbelastingen en voortijdige slijtage van het remblok en een grotere geluidsontwikkeling.

Montage-instructie

De geleidingsplaten moeten bij elke vervanging van de remblokken worden vernieuwd.

- Contactvlakken op de remklauwhouder reinigen en invetten
- **Contactvlak van het remblok op de geleidingsplaat invetten**
- Uitsluitend metaalvrije smeermiddelen voor continue smering van de remsystemen gebruiken

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only. Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.