

# Reserveonderdelen met rubber delen voor remsystemen | HELLA

## Aanwijzing voor de opslag

### Algemeen

Rubber is een veelzijdig, elastisch en relatief duurzaam materiaal. Helaas is rubber onder nadelige omstandigheden niet onbeperkt houdbaar. Op diverse componenten, zoals bij rem- en koppelingsslangen, hoofdremcilinders en wielremcilinders, worden rubberen onderdelen gemonteerd.

### Opslagduur en houdbaarheid

De opslagduur van rubberen onderdelen kan afhankelijk van de toepassing tussen 2 - 15 jaar variëren.

Omdat niet in alle gevallen een materiaalgroep kan worden toegewezen, adviseert HELLA rubberen onderdelen na een eerste opslagduur van vijf jaar voor het eerst te inspecteren.

De opslagduur kan vervolgens met twee jaar worden verlengd. De maximale verlenging van de opslagduur geldt alleen bij opslag onder optimale omstandigheden en na inspectie van de onderdelen.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 25°C

Maximale opslagduur onder optimale omstandigheden

conform ISO2230 (tabel)

SBR = styrene butadiene rubber  
NBR = nitrile butadiene rubber  
EPDM = ethylene propylene diene monomer

### Materiaalgroep

## **Important safety note**

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.