



MCC Smart (451) - Wymiana filtra kabinowego

Karta katalogowa	
Producent	MCC
Model pojazdu	Smart (451)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2007 – 2015
Objawy	Wymiana filtra kabinowego

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wymiana filtra kabinowego / przeciwpyłkowego

W Smart 451 wymiana filtra kabinowego/przeciwpyłkowego odbywa się z poziomu wnętrza na nogi kierowcy.

Aby dotrzeć do pokrywy modułu parownika/nagrzewnicy, należy wsunąć rękę za pedał przyspieszenia/hamulca.

Teraz można zdjąć (odczepić) pokrywę i wyciągnąć filtr w lewo.

Włożyć nowy filtr (przestrzegać pozycji montażowej) i włożyć/zamknąć pokrywę.



Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.