



Opel Astra H Wymiana termostatu

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Astra H
Silnik	1.7 CDTi
Kod silnika	Z17DTR / A17DTR
Rok produkcji	2007 - 2010
Wskazówka	Termostat płynu chłodzącego jest ukryty pod kolektorem dolotowym.

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Opel Astra H Wymiana termostatu z instrukcją i wskazówkami

W Oplu Astra H, termostat płynu chłodzącego jest nieco ukryty, pod kolektorem dolotowym.

W celu demontażu elementu należy wykonać następujące czynności:

- Odłączyć akumulator (w razie potrzeby zanotować wcześniej kod radiowy)
- Wyjąć akumulator i uchwyt akumulatora(rys. 1
- Zdjąć wąż i pokrywę z obudowy termostatu

Termostat jest teraz widoczny(rys. 2) i może zostać wymieniony.

Porada

Na lewo od termostatu znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego. Za nim znajduje się krótki wąż płynu chłodzącego, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Czasami jest on uszkodzony i odpowiada za trudny do znalezienia wyciek.



Zdjęcie 1: Wyjęcie akumulatora i jego uchwytu



Zdjęcie 2: Termostat jest widoczny i można go wymienić

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.