



Opel Astra H — Substituir o termóstato

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Astra H
Motor	1,7 CDTi
Código do motor	Z17DTR / A17DTR
Ano de construção	2007–2010
Aviso	O termóstato do líquido de refrigeração está “escondido” por baixo do tubo de aspiração.



Substituir o termóstato do Opel Astra H com instruções e aviso

No Opel Astra H, o termóstato do líquido de refrigeração está localizado num sítio um pouco escondido, por baixo do tubo de aspiração.

Para os trabalhos de desmontagem deve-se proceder da seguinte forma:

- Desconectar a bateria (event. apontar previamente o código do rádio)
- Desmontar a bateria e o suporte da bateria (figura 1)
- Remover a mangueira e a tampa da carcaça do termóstato

O termóstato está agora visível (figura 2) e pode ser substituído.

Dica

O transdutor da temperatura do líquido de refrigeração está localizado à esquerda do termostato. Por trás do transdutor está localizada uma mangueira curta do líquido de refrigeração que tem de ser inspecionada atentamente. Por vezes, esta pequena mangueira está danificada e é responsável por uma fuga de difícil deteção.



Figura 1: desmontar a bateria e o suporte da bateria



Figura 2: o termóstato está visível e pode ser substituído