

Fluido hidráulico LHM+ | HELLA

Geral HELLA LHM+ é um fluido hidráulico à base de óleo mineral. A sigla LHM provém da designação de origem francesa: Liquide Hydraulique Minerale. O fluido hidráulico LHM+ é compatível com todos os fluidos LHM antigos. Este fluido hidráulico verde, de propriedades não higroscópicas, é utilizado no sistema hidráulico central de muitos veículos da marca Citroën. Consoante o modelo de veículo, este fluido é utilizado no sistema de travagem, na direção, no sistema de suspensão hidropneumático e na caixa de velocidades. **Campos de aplicação** Além disso, o fluido hidráulico é ainda utilizado nos seguintes sistemas de veículos a motor: · Direção assistida Regulação de nível Sistemas de estabilidade e de tração Sistemas de suspensão e de amortecimento Comando da capota eletro-hidráulico de descapotáveis **Aviso de montagem** Antes de inserir o fluido no sistema deve-se verificar se este é o fluido correto e deve-se consultar os avisos de reparação e de manutenção específicos do fabricante automóvel. O fluido hidráulico LHM+ pode ser misturado com qualquer outro fluido da tipologia LHM. **Eliminação** O fluido hidráulico LHM+ deve ser recolhido e eliminado separadamente. Neste contexto deve-se consultar ainda as informações constantes na ficha técnica de segurança do produto. **Informação do produto** O fluido hidráulico HELLA LHM+ é comercializado nos seguintes tipos de recipientes.

Referência	Conteúdo (litro)	Tipo de recipiente
8DF 355 360-1011	Garrafa	8DF 355 360-1115
Bidão		

HELLA LHM+ is a mineral-oil-based hydraulic fluid. The abbreviation LHM comes from the French term Liquide Hydraulique Minerale. LHM+ is compatible with all other, earlier LHM fluids.

The green, non-hygroscopic hydraulic fluid is used in the central hydraulic systems of many Citroen vehicles. Depending on the vehicle model, it can act as a medium for the brake system, steering, hydropneumatic suspension system or transmission.



Areas of application

This hydraulic fluid is also used in the following vehicle systems:

- Power steering
- Ride-height leveling
- Stability and traction control systems
- Suspension and damping systems

- Electro-hydraulic convertible hood control system

Assembly instructions

Before filling, care must be taken to ensure that the correct fluid is being used. The vehicle-specific repair and maintenance instructions must also be observed.

LHM+ hydraulic fluid can be mixed with any other LHM fluid.

Disposal

LHM+ must be collected and disposed of separately.

When doing so, please observe the product's safety data sheet.

Produktinformation

Hella Pagid LHM+ is offered in the following types of container:

Article number	Volume (liters)	Container type
8DF 355 360-101	1	Bottle
8DF 355 360-111	5	Canister

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.