



## VW Golf 3

### Glühlampenwechsel / Kennzeichenbeleuchtung

Bei Fahrzeugen, die als Leuchtmittel Glühlampen mit Glassockel verwenden, kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten beim Auswechseln. Die Glühlampen stecken dann so fest im Sockel, dass man sie mit den Fingern nicht herausziehen kann (sofern man sie aufgrund der Einbaulage überhaupt zu fassen bekommt). Bei der Verwendung von „Hilfsmitteln“ (Spitzzange etc.) wird die Glühlampe meistens zersplittert. Das dies auch anders geht, soll folgendes Beispiel an Hand der Kennzeichenleuchte eines Golf 3 (Bild 1) gezeigt werden:

- Schrauben der Kennzeichenleuchte entfernen
- Kappe der Leuchte abnehmen
- Kraftstoffschlauch mit einem Innendurchmesser von 9 mm, zur Hälfte über die Glühlampe schieben (Bild 2)
- Glühlampe herausziehen
- Neue Glühlampe gleichen Typs (Hella Art. Nr.: 8GP 003 594-121) auf die gleiche Art und Weise einsetzen
- Kappe montieren
- Funktionsprüfung durchführen



Bild 1



Bild 2