© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt | 8 december 2005 | 

# VW Passat (B5) 1.9 TDI

## Vervangen van de lamp

Om de lamp van deze auto te vervangen, gaat u als volgt te werk:

**Bestuurderszijde:**

- Verwijder de kap van het remvloeistofreservoir (zie afb. 1).
- Trek de kap van het achterste koplamphuis los.
- Trek de stekker van de gloeilamp los, demonteer de sluitveer en vervang de gloeilamp.

**Passagierszijde:**

- Schroef de bevestigingsschroeven van het inlaatluchtkanaal los (zie afb. 2).
- Demonteer de afdekkappen van de bevestigingsschroeven, draai de schroeven los (zie afb. 3) en verwijder de kunststofkap.
- Trek het luchtkanaal naar boven los van het luchtfilterhuis (zie afb. 4).
- Schroef de bevestigingsschroef van de luchtfilterkast los (zie afb. 5).
- Druk de luchtfilterkast ca. 5 cm naar rechts en zet de kast in deze positie vast om beter bij de kap van het koplamphuis te kunnen (zie afb. 6).
- Vervang de gloeilamp zoals aan de bestuurderszijde.
- Parkeer-, knipper- en grootlicht zijn bij beide koplampen zonder problemen te vervangen.
- Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
- Controleer of de installatie goed functioneert.
- Controleer de koplampen; stel ze indien nodig af.

Flits-info



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6