



## **Ford Ka do 05/1999 z centralnym zamkiem**

### **Niewłaściwe działanie lub awaria centralnego zamka.**

Jeśli reklamowane jest niewłaściwe działanie lub awaria centralnego zamka, prawdopodobną przyczyną usterki może być korozja lub uszkodzone styki w połączeniach wtyczkowych między drzwiami, a słupkami A. Usterkę wywołuje wilgoć, która wchodzi do otworów dla kabli. W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

**Uwaga:** Przed pracami przy wtyczkach odłączyć kabel masowy akumulatora.

1. Rozłączyć połączenie wtyczkowe kabli między drzwiami a słupkiem A.
2. Sprawdzić, czy styki we wtyczce nie są skorodowane lub uszkodzone.
3. Wyczyścić skorodowane styki, wymienić styki uszkodzone.
4. Następnie posmarować styki smarem do styków elektrycznych i połączyć wtyczkę.

Aby zapobiec ponownemu wnikaniu wilgoci należy uszczelnić otwór dla kabli, w następujący sposób:

1. Wymontować tapicerkę drzwi i głośnik.
2. Uszczelnić otwór dla kabli silikonową masą uszczelniającą.

Powtórzyć czynności przy drugich drzwiach. Przed ponownym zmontowaniem wszystkich części należy przeprowadzić próbę działania centralnego zamka i elektrycznego podnośnika szyb (o ile jest zamontowany).