



Ford Transit **Rok produkcji** **od 01.02.2000 do 30.04.2002**

Awaria oświetlenia zewnętrznego

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzona wiązka przewodów. Oprócz tego mogą być to jeszcze przepalone bezpieczniki 3, 7, 9, 23, 24 znajdujące się w skrzynce bezpieczników/komora silnika i bezpieczniki 49 oraz 51 znajdujące się w skrzynce bezpieczników/wnętrze pojazdu.

W takim przypadku postępować jak następuje:

- Zdemontować reflektor od strony kierowcy.
- Odłączyć od reflektora wtyczki podłączeniowe.
- Sprawdzić na mechaniczne uszkodzenia (przetarcia, goły przewód) osłonę wiązki przewodów.
- Jeśli wiązka przewodów jest uszkodzona, należy w zależności od uszkodzenia na nowo zaizolować odnośny przewód lub naprawić go przy pomocy łączników odpornych na wstrząsy.
- Na koniec osłonić przewód samoprzywierającą taśmą klejącą (nr Hella: 9MJ 735 430-001) lub elastyczną rurą falistą.
- Zdemontowane części zamontować w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić wyżej wymienione bezpieczniki i ewentualnie wymienić je.
- Sprawdzić niezawodność funkcjonowania instalacji oświetleniowej.

Krótkie informacje

