



Stiftsokkel til H1- og H7-lamper

Opbygning og funktion

Denne stiftsokkel er forsynet med to præfabrikerede ledninger og rørforbindere. Rørforbinderne egner sig til ledninger på op til maks. 1 mm² i diameter.

Ledningslængderne varierer dog.

- Til H1-soklen er stelledningen (brun) 70 mm og til plusledningen (hvid) 50 mm lang.
- Til H7-soklen er stelledningen (brun) 120 mm og til plusledningen (hvid) 100 mm lang.

Lampestik anvendes til for- og tågelygter i personbiler og erhvervskøretøjer. H1- og H7-lampestik fra Hella benyttes i forbindelse med reparationer på forlygter, hvor stikket er smeltet sammen med lampen, eller hvor der er opstået korrosion med overgang til følge. I disse tilfælde skal ledningsbundtet endside hele lygten ikke udskiftes som det første.

Dette muliggør økonomisk hensigtsmæssige reparationer. Ved at crimpe og opvarme rørforbinderne opstår en fuldstændig vandtæt ledningsforbindelse, som i øvrigt også letter håndteringen.

Bestillingsnumre:

H1-stiftsokkel: 8KB 863 949-001

H7-stiftsokkel: 8KB 863 949-011



H1-stiftsokkel



H7-stiftsokkel