



Technische informatie

Onderhoudsinstructie remklauw Remzuigers terugduwen

Algemeen

Om reparaties aan het remsysteem vakkundig uit te kunnen voeren, heeft de monteur het juiste gereedschap nodig. Voordat er nieuwe remblokken gemonteerd worden, moeten de remzuigers eerst terug worden geduwd in de remklauw. De remmen-vakman heeft hiervoor remzuiger-terugzetgereedschap nodig. Hierdoor wordt een gecentreerde druk op zuiger en zuigerbaan, en een gelijkmatig terugbrengen van de zuiger gegarandeerd.



Vakkundige reparatie

Niet geschikt hefboomgereedschap of niet geschikte tangen kunnen leiden tot schade aan de remklauwbehuizing, zuiger of aan de stofhoes.

Door het vakkundige gebruik van een geschikt remgereedschap worden beschadigingen en dus onnodige reclamaties voorkomen.

Neem in dit verband ook de onderhouds- en reparatie-instructies van de betreffende voertuigfabrikant in acht.



Remklauw met handreminrichting

Bij de remzuigerterugzetting van het achterschijfremstelsel van motorvoertuigen moet zorgvuldig te werk worden gegaan. De remzuigers van deze remklauwen moeten bij het terugduwen tegelijkertijd worden gedraaid. Afhankelijk van de remklauwvariant moet terugzetgereedschap met links- of rechtsdraaiende spil worden gebruikt.





Technische informatie

Productinformatie gereedschap

Hella Pagid beveelt voor het terugzetten van de remzuigers in de remklauw het volgende remgereedschap aan.

Remzuiger-terugzetgereedschap universeel
Artikelnummer: 8PE 355 290-081

- Universeel, voor remzuigers zonder draairichting



Remzuiger-terugstelgereedschap (13-delig)
Artikelnummer: 8PE 355 290-101

- Geschikt voor alle remklauwen met rechtsdraaiende remzuigers



Remzuiger-terugstelgereedschap (50-delig)
Artikelnummer: 8PE 355 290-071

- Geschikt voor alle remklauwen met rechts- en linksdraaiende remzuigers

