



## ***Insteekvoetje voor H1 en H7 gloeilampen***

### **Opbouw en werking**

Deze insteekvoetjes zijn voorzien van twee voorgeconfectioneerde draden en beschermhulzen. De beschermhulzen zijn geschikt voor draden tot een doorsnede van max. 1 mm<sup>2</sup>. De draadlengten zijn echter verschillend.

- Bij het H1-voetje is de massadraad (bruin) 70 mm lang en de plusdraad (wit) 50 mm.
- Bij het H7-voetje is de massadraad (bruin) 120 mm lang en de plusdraad (wit) 100 mm.

Gloeilampenstekkers worden in personenauto's en bedrijfsauto's gebruikt voor koplampen en mistlampen. De H1- en H7-gloeilampenstekkers van Hella worden gebruikt voor het uitvoeren van reparaties aan schijnwerpers waarbij de stekker aan de gloeilamp is vastgesmolten of waar corrosie en daardoor overgangsweerstanden zijn ontstaan. In dit geval is het direct vervangen van een kabelboom of de complete schijnwerper niet nodig.

Hierdoor zijn reparaties mogelijk die recht doen aan de dagwaarde. Door de beschermhulzen te crimpen en te verwarmen, ontstaat een absoluut waterdichte verbinding van de draden. Bovendien is dit eenvoudig uit te voeren.

Bestelnummers:

H1-insteekvoetje: 8KB 863 949-001

H7-insteekvoetje: 8KB 863 949-011



H1-insteekvoetje



H7-insteekvoetje