



Informações Técnicas

Limpa-travões Aviso sobre o armazenamento

Geral

O limpa-travões elimina pó de travagem, óleo, massa lubrificante, gorduras, sujidade e líquido (óleo) dos travões, sem deixar quaisquer resíduos. Por esse motivo, este produto de limpeza é utilizado para quase todos os trabalhos na oficina automóvel. Para garantir o seu armazenamento seguro e correto, é fundamental ter atenção aos seguintes pormenores.



Condições de armazenamento

Visto que o limpa-travões da HELLA PAGID é fornecido em latas de gás sob pressão, são recomendadas as seguintes condições de armazenamento:

- Manter os recipientes corretamente fechados.
- Armazenar o recipiente num local fresco e ventilado.
- Proteger contra calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes.
- Proteger contra raios solares diretos e temperaturas superiores a 50 °C. O aquecimento provoca o aumento da pressão no interior do recipiente e um potencial perigo de explosão.
- Não tentar abrir o recipiente através do uso de violência e não queimar, mesmo após a utilização.
- Os pavimentos dos locais de armazenamento devem ser munidos de revestimentos resistentes a solventes e estanques.

Temperatura de armazenamento recomendada: 20 °C

Neste contexto, consultar as informações na respetiva ficha técnica de segurança e as prescrições das entidades competentes que visam o armazenamento de latas de gás sob pressão.



Informações Técnicas
